

20 - 50 t (PD25 - PD50)

Model:	PD25-7	PD30-7	PD40-7	PD50-7
Vægt [kg] 1)	300	300	300	300
Maskinvægt [t]	20 - 30	25 - 35	30 - 50	30 - 50
Oliemængde [l/min]	70 - 230	70 - 230	70 - 230	70 - 230
Arbejdstryk Max [bar]	240	240	240	240
Omdrejninger [o/min]	17 - 33	15 - 29	14 - 27	12 - 23
Moment v/240 bar [Nm]	25800	30300	33700	38400
Borediameter [mm] 2)	250 - 1600	250 - 1800	250 - 2000	250 - 2000
Jordbor type	RC10/RC11	RC10/RC11	RC10/RC11	RC10/RC11
Udgangsaksel mm	<input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> 100
CSCTM montering	Ja	Ja	Ja	Ja



1) Vægt inkl. slanger, krydsophæng. 2) Anbefalet borediameter i jord.



Bor type	Kobling mm	Jordbor diameter	Længde mm
RC 10/11	□ 100	250 mm	1500
RC 10/11	□ 100	300 mm	1500
RC 10/11	□ 100	325 mm	1500
RC 10/11	□ 100	350 mm	1500
RC 10/11	□ 100	400 mm	1500
RC 10/11	□ 100	450 mm	1500
RC 10/11	□ 100	500 mm	1500
RC 10/11	□ 100	600 mm	1500
RC 10/11	□ 100	700 mm	1500
RC 10/11	□ 100	750 mm	1500
RC 10/11	□ 100	800 mm	1500
RC 10/11	□ 100	900 mm	1500
RC	□ 100	1000 mm	1500



www.jels-es.dk



Jels Entreprenør
service

10/11

RC
10/11 100 1200 mm 1500

RC
10/11 100 1500 mm 1500

RC
10/11 100 1800 mm 1500

RC
10/11 100 2000 mm 1500

www.jels-es.dk



Jels Entreprenør
service

Type	Kobling mm	Forlænger til RC 10/11 jordbor
RC 10/11	<input type="checkbox"/> 100	1500 mm
RC 10/11	<input type="checkbox"/> 100	2000 mm
RC 10/11	<input type="checkbox"/> 100	2500 mm
RC 10/11	<input type="checkbox"/> 100	3000 mm
RC 10/11	<input type="checkbox"/> 100	4000 mm



Udskiftelige skær	Varenummer
Fladskær RC10 MFT Tungsten	TTD-3
Mejselskær RC10 MFT Tungsten	TTS-3
Centerskær RC10 MFT Tungsten	PH-3
Fladskær RC11 MFT Tungsten	TTL-3
Mejselskær RC10 MFT Tungsten	TTL-3
Centerskær RC10 MFT Tungsten	PH-3



www.jels-es.dk



Jels Entreprenør
service