

## 10 - 30 t (PD15 - PD22)

Model:	PD12-5	PD15-5	PD18-5	PD22-5
Vægt [kg] 1)	149	176	176	176
Maskinvægt [t]	10 - 13	13 - 17	17 - 22	22 - 30
Oliemængde [l/min]	110 - 230	125 - 230	130 - 230	140 - 230
Arbejdstryk Max [bar]	175 - 240	240	240	240
Omdrejninger [o/min]	41 - 78	33 - 63	26 - 50	21 - 40
Moment v/240 bar [Nm]	11500	13900	17600	22225
Borediameter [mm] 2)	150 - 1200	150 - 1000	150 - 1200	150 - 1200
Jordbor type / aksel mm	A8 / □ 75	A8 / □ 75	A8 / □ 75	A8 / □ 75
CSCTM montering	Ja	Ja	Ja	Ja



1) Vægt inkl. slanger, krydsophæng. 2) Anbefalet borediameter i jord.

[www.jels-es.dk](http://www.jels-es.dk)



**Jels Entreprenør**  
**service**

Bor type	Aksel mm	Jordbor diameter	Længde mm
A8/RC8	□ 75	150 mm	1500
A8/RC8	□ 75	200 mm	1500
A8/RC8	□ 75	225 mm	1500
A8/RC8	□ 75	250 mm	1500
A8/RC8	□ 75	300 mm	1500
A8/RC8	□ 75	350 mm	1500
A8/RC8	□ 75	400 mm	1500
A8/RC8	□ 75	450 mm	1500
A8/RC8	□ 75	500 mm	1500
A8/RC8	□ 75	600 mm	1500
A8/RC8	□ 75	700 mm	1500
A8/RC8	□ 75	750 mm	1500
A8/RC8	□ 75	800 mm	1500
A8/RC8	□ 75	900 mm	1500
A8/RC8	□ 75	1000 mm	1500
A8/RC8	□ 75	1200 mm	1500
A8/RC8	□ 75	1500 mm	1500



[www.jels-es.dk](http://www.jels-es.dk)



**Jels Entreprenør**  
**service**

Type	Forlænger til A8/RC8 jordbor	
A8/RC8	□ 75	1000 mm
A8/RC8	□ 75	1500 mm
A8/RC8	□ 75	2000 mm
A8/RC8	□ 75	2500 mm
A8/RC8	□ 75	3000 mm
A8/RC8	□ 75	3500 mm
A8/RC8	□ 75	4000 mm



Udskiftelige skær	Varenummer
Fladskær MFT Tungsten	TM-3
Mejselskær MFT Tungsten	TM-C-3
Centerskær MFT Tungsten	PM-HX-3
Fladskær RC Tungsten	TTD-3
Mejselskær RC Tungsten	TTS-3
Centerskær RC Tungsten	PH-3



[www.jels-es.dk](http://www.jels-es.dk)



**Jels Entreprenør**  
**service**